

Programme Plexo™ composable IP 55

mécanismes de commande d'éclairage



Mécanismes livrés avec enjoliveurs
 Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports (p. 696)
 Connexion à bornes automatiques

| Emb. | Réf. | Interrupteurs 10 AX - 250 V | Emb. | Réf. | Interrupteurs 10 AX - 250 V (suite) |
|------|-----------------|---|------|-----------------|---|
| | | IP 55 - IK 07 | | | Inter bipolaire témoin Livré avec lampe 230 V |
| 10 | 0 696 11 | Va-et-vient ○ Blanc | 5 | 0 695 32 | ● Gris |
| 10 | 0 695 11 | ● Gris | | | |
| 5 | 0 707 11 | ○ Blanc Artic antimicrobien | | | |
| | | Va-et-vient témoin câblage phase distribuée Livré avec lampe 230 V Jusqu'à 2 va-et-vient témoins | | | Interrupteurs automatiques 230 V - 50 Hz IP 55 - IK 07 Relance un nouveau cycle de détection tant qu'ils ont détecté un mouvement dans la pièce Portée maxi 8 m |
| 5 | 0 696 12 | ○ Blanc | | | Sans neutre 2 fils S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire Permet la commande de lampes de 60 à 300 W en incandescence et halogène 230 V Temporisation réglable de 6 s à 6 min Distance de détection : 15 m Angle de détection 130° Seuil de luminosité 3 à 1000 lux - IK 07 |
| 10 | 0 695 12 | ● Gris | 1 | 0 695 00 | |
| | | Va-et-vient lumineux Livré avec lampe 230 V | | | Sans neutre 2 fils avec fonction marche/arrêt S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire Equipé de boutons-poussoirs pour allumer et éteindre manuellement l'éclairage Permet la commande de lampes de 40 à 400 W en incandescence et halogène Temporisation réglable de 1 s à 16 min Distance de détection : 10 m maxi réglable Angle de détection 180° Seuil de luminosité 3 à 1000 lux |
| 5 | 0 696 13 | ○ Blanc | 1 | 0 695 01 | |
| 5 | 0 695 13 | ● Gris | | | Avec neutre 3 fils Permet la commande de lampes : - jusqu'à 1000 W en incandescence ou halogène 230 V - jusqu'à 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique, fluo compacte, tube fluo Temporisation réglable de 1 s à 16 mn Distance de détection : 10 m maxi réglable Angle de détection 180° Seuil de luminosité 3 à 1000 lux - IK 07 |
| | | Va-et-vient témoin sans neutre 6 AX - 60 W mini 1500 W maxi Livré avec lampe 230 V | | | |
| 1 | 0 696 15 | ○ Blanc | | | |
| 5 | 0 695 15 | ● Gris | | | |
| | | Va-et-vient témoin câblage existant Livré avec lampe 230 V Un seul point de commande témoin | | | |
| 5 | 0 696 14 | ○ Blanc | | | |
| 10 | 0 695 14 | ● Gris | | | |
| | | Va-et-vient lumineux + poussoir inverseur lumineux Contact NO + NF Livré avec lampe 230 V | | | |
| 5 | 0 696 19 | ○ Blanc | | | |
| 5 | 0 695 19 | ● Gris | 1 | 0 695 02 | |
| | | Double va-et-vient ○ Blanc | | | |
| 5 | 0 696 25 | ● Gris | | | |
| 10 | 0 695 25 | ○ Blanc Artic antimicrobien | | | |
| 5 | 0 707 26 | | | | |
| | | Double va-et-vient lumineux Livré avec lampe 230 V | | | |
| 5 | 0 696 26 | ○ Blanc | | | |
| 5 | 0 695 26 | ● Gris | | | |
| | | Permutateur ● Gris | | | |
| 5 | 0 695 21 | | | | |
| | | Inter bipolaire ○ Blanc | | | |
| 5 | 0 696 27 | ● Gris | 1 | 0 695 34 | ● Gris |
| 10 | 0 695 30 | ○ Blanc Artic antimicrobien | | | |
| 5 | 0 707 27 | | 1 | 0 695 35 | ● Gris |
| | | Inter bipolaire lumineux Livré avec lampe 230 V | | | |
| 5 | 0 695 31 | ● Gris | | | |