

Programme Mosaic™

fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 800-801

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Emb.	Réf.	Signalétique lumineuse 230 V~
		Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes Possibilité d'imprimer des étiquettes (visuels disponibles sur e-catalogue dans l'onglet "En savoir plus") Pour papier d'impression standard ou transparent
		1 état - 2 modules 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)
5	0 785 20	Signalétique à LEDs blanches
5	0 785 21	Signalétique à LEDs bleues
		2 états - 2 modules
5	0 785 24	Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)
		1 état - 5 modules
1	0 785 22	Signalétique à LEDs blanches (1 W)
1	0 785 23	Signalétique à LEDs bleues (1 W)

Emb.	Réf.	Indicateur lumineux d'obstacles
		Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs A installer à proximité d'un obstacle tel qu'une marche ou un changement de niveau Lors du passage d'une personne, le mécanisme détecte sa présence et éclaire l'obstacle La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable
		2 modules
1	0 785 11	Blanc

Emb.	Réf.	Voyant de balisage autonome
		Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1h) Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...) Possibilité de coupure par télécommande réf. 0 039 01 (p. 920)
		2 modules
1	0 785 12	Blanc

Emb.	Réf.	Hublot de balisage
		Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W 2 modules
1	0 785 10	Blanc

Emb.	Réf.	Hublots
		2 modules
		12-24 V~ / = - 0,6 W
10	0 785 60	Rouge
10	0 785 61	Blanc
10	0 785 62	Vert
10	0 785 63	Bleu
		230 V~ (0,2 ou 1 W)
10	0 785 70	Rouge
10	0 785 71	Blanc
10	0 785 72	Vert
10	0 785 73	Bleu

Emb.	Réf.	Ronfleurs
		Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules
		8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA
10	0 766 40	Blanc
		230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA
10	0 766 41	Blanc

Emb.	Réf.	Sonnerie à timbre électronique
		Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V~ - Conso : 5-9-17 mA 2 modules
1	0 766 42	Blanc

Alarme technique Programme Mosaic p. 946

Etiquettes à imprimer sur e-catalogue/ En savoir plus

Solutions pour maisons de retraite et établissements de santé p. 754

