

Programme Mosaic™

cadres saillie



0 802 80



0 802 85

4 129 50
+ 0 775 94

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 920

| Réf. | Cadres |
|----------|---|
| | Pour 2 modules (support réf. 0 802 51) Equipés d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm |
| 0 802 80 | Profondeur 30 mm |
| 0 802 81 | Profondeur 40 mm |
| | Pour 3 modules (support réf. 0 802 59) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm |
| 0 802 89 | Profondeur 40 mm |
| | Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 52) Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm |
| 0 802 85 | Profondeur 40 mm |
| | Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 53) Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm |
| 0 802 86 | Profondeur 40 mm |
| | Pour 10 ou 4 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 54) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm |
| 0 802 84 | Profondeur 40 mm |
| | Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical (support réf. 0 802 52) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm |
| 0 802 82 | Profondeur 40 mm |
| | Pour 3 x 2 modules vertical (support réf. 0 802 53) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm |
| 0 802 83 | Profondeur 40 mm |
| | Pour 2 x 5, 2 x 2 x 2 modules (support réf. 0 802 64) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm |
| 0 802 74 | Profondeur 46 mm |
| | Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules (support réf. 0 802 66) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm |
| 0 802 76 | Profondeur 46 mm |
| | Pour 2 x 10 modules (support réf. 0 802 68) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm |
| 0 802 78 | Profondeur 46 mm |
| | Support universel modulaire |
| 4 129 50 | Permet le montage de mécanismes Mosaic 2 modules sur rail L 2,5 modules DIN 17,5 mm |

Programme Mosaic™

kits postes de travail encastrés ou saillie



0 788 73



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 920

Kits prêts à l'emploi à équiper de prises courant fort et courant faible Programme Mosaic (p. 902 à 912)

| Réf. | Kits postes de travail encastrés |
|----------|--|
| | Installation avec conduits encastrés Equipés de : - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible |
| 0 788 72 | Pour 2 x 4 modules |
| 0 788 73 | Pour 3 x 4 modules |
| 0 788 74 | Pour 4 x 4 modules |
| | Kits postes de travail en saillie Installation avec conduits encastrés ou apparents (moulure ou goulotte) Equipés de : - cadre saillie avec entrées amovibles (haut/bas et côtés) prédécoupées pour la moulure 40 x 20 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible |
| 0 788 86 | Pour 2 x 4 modules |
| 0 788 87 | Pour 3 x 4 modules |
| 0 788 88 | Pour 4 x 4 modules |
| | Accessoires pour installation d'appareils modulaires |
| 0 801 29 | Rail format DIN pour 2 modules 17,5 mm |
| 0 788 40 | Enjoliveur pour appareil modulaire 2 modules 17,5 mm Avec capot de protection transparent amovible 4 modules |



Prises multisupports
- courant fort p. 902
- courant faible p. 907

