


Tableau de choix p. 740 à 743

Réf.	Mouleurs
0 300 07	<b>Avec cloison centrale</b> Livrée en 60 longueurs de 2,10 m
0 300 08 6 489 05 <sup>(1)</sup>	<b>Sans cloison avec membrane stop-fils</b> Equipées d'un dispositif de maintien de câbles intégré Livrée en 60 longueurs de 2,10 m
0 333 01	Avec adhésif Livré en 60 longueurs de 2,10 m Livrée en 30 longueurs de 3 m
0 306 77	<b>Réhausse</b> Pour utilisation en plinthe des mouleurs Livrée en 15 longueurs de 2,10 m Couleur marron
0 312 02	Embout
0 302 21	Angle intérieur-extérieur variable
0 302 23	Angle plat variable
0 302 24	Dérivation en T
0 336 02	Joint de couvercle
0 306 54	<b>Connexion de luminaire</b> Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100, paragraphe 559 1.1 Boîte DCL livrée complète : - crochet - écrou - DCL Poids maximum suspendu : 25 kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat
0 306 67	Elément de liaison permettant la jonction entre la boîte DCL et le profilé de ceinturage Livrée en 45 longueurs de 3 m
0 333 17	Dérivation sur deux plans (mur et plafond)



Réf.	Cadres Appareillage saillie
	Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal
	<b>Pour pose le long de la mouleure</b>
0 314 04	1 poste
0 314 14	2 postes
	<b>Pour pose sur la mouleure</b>
0 314 05	1 poste
0 314 57	1 poste étroit pour mouleure 20/32 x 12,5
	<b>Cadres Programme Mosaic</b>
	<b>Cadres</b> Livrés avec support, plaque et platine pour la séparation des courants Montage vertical ou horizontal A associer aux prises de courant Programme Mosaic
0 316 11	2 modules
0 316 13	4 modules (montage horizontal uniquement)
0 316 14	6 modules (montage horizontal uniquement)
	<b>Accessoire pour montage en bout de mouleure</b>
0 316 40	Adaptateur pour tout cadre
	<b>Accessoires pour montage le long de la mouleure</b>
0 317 01	Tiroir pour cadre réf. 0 316 11
0 317 02	Tiroir pour cadre réf. 0 316 13
0 317 03	Tiroir pour cadre réf. 0 316 14

1 : S'utilise également en guide câble