

# DRIVIA 18

coffrets 18 modules par rangée



**Caractéristiques techniques p. 239**

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11  
Conforme à la norme IEC 60670-24

Emb.	Réf.	<b>Coffrets 18 modules par rangée</b>			
		Blanc RAL 9003 - rails pivotants 3 positions et extractibles - espace sous rails : 40 mm - entraxe entre rails 125 mm - classe II avec plaques de fond isolantes - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) Livrés avec : - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection - 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21) Capacités des borniers sur page technique (p. 239) - obturateurs séparables par module et demi-module - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy - porte plans adhésif - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires - 1 porte-étiquette par rangée Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 240), dans bac d'encastrement (p. 241) ou sur mur			
		Nbre de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	4 012 21	1	250	355	103,5
1	4 012 22	2	375	355	103,5
1	4 012 23	3	500	355	103,5
1	4 012 24	4	625	355	103,5

Emb.	Réf.	<b>Portes IP 40 - IK 07</b>	
		Charnières invisibles, pré-montées Reçoivent les serrures réf. 4 013 91	
		<b>Blanches RAL 9003</b>	
1	4 012 31	Pour coffret réf. 4 012 21	
1	4 012 32	Pour coffret réf. 4 012 22	
1	4 012 33	Pour coffret réf. 4 012 23	
1	4 012 34	Pour coffret réf. 4 012 24	
		<b>Transparentes</b>	
1	4 012 41	Pour coffret réf. 4 012 21	
1	4 012 42	Pour coffret réf. 4 012 22	
1	4 012 43	Pour coffret réf. 4 012 23	
1	4 012 44	Pour coffret réf. 4 012 24	

Peignes d'alimentation horizontale HX<sup>3</sup>  
p. 212

Peignes d'alimentation verticale VX<sup>3</sup>  
p. 214/216

Coffrets DRIVIA 13,  
13 modules par rangée p. 244

Emb.	Réf.	<b>Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules</b>	
		Blanc RAL 9003 Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81 et réf. 4 011 91 sous un format 18 modules Equipé d'une porte blanche Peut recevoir la porte transparente réf. 4 012 41 Dimensions (en mm) : 250 x 355 x 103,5 (h x l x ép.)	
1	4 011 89		
		<b>Rehausses pour coffrets DRIVIA 18 modules</b>	
		Blanc RAL 9003 Epaisseur 50 mm Permettent d'augmenter le volume de câblage	
1	4 012 71	Pour coffret 1 rangée	
1	4 012 72	Pour coffret 2 rangées	
1	4 012 73	Pour coffret 3 rangées	
1	4 012 74	Pour coffret 4 rangées	
		<b>Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules</b>	
		<b>Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45</b> 5 x 6 à 25 mm <sup>2</sup> + 45 x 1,5 à 4 mm <sup>2</sup> (long. 332 mm)	
1	4 050 57		
		<b>Borniers isolés IP 2X</b> 1 x 10 à 35 mm <sup>2</sup> + 5 x 6 à 25 mm <sup>2</sup> (long. 62 mm)	
10	0 048 15	Neutre (bleu)	
10	0 048 16	Phase (noir)	
		<b>Plaques de fond</b> Permettent d'obtenir une isolation classe II Se montent sur coffrets DRIVIA 18 ou rehausse 18 modules	
1	4 012 51	Pour coffret 1 rangée	
1	4 012 52	Pour coffret 2 rangées	
1	4 012 53	Pour coffret 3 rangées	
1	4 012 54	Pour coffret 4 rangées	
		<b>Serrure à clé</b> N° 850	
1	4 013 91		
		<b>Porte plans</b> Adhésif se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13/18 modules	
10	4 013 89		
		<b>Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18</b> Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte	
1	4 013 94		
		<b>Obturateurs</b> Blanc RAL 9003 Séparables par module et demi-module	
20	0 016 60	5 modules	
10	0 016 62	13 modules	
10	0 016 64	18 modules	