


## Disjoncteurs DNX<sup>3</sup> 4500 - 4,5 kA

courbes C et D - protection des départs



4 067 73

4 067 83



Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX<sup>3</sup> réf. 4 052 02

Caractéristiques techniques p. 89

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz

4,5 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Reçoivent les auxiliaires (p. 114)

2 types de connexion :

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto

| Emb.                                                                                                                         | Réf.                  |          | Uni + Neutre 230 V~                                                                                                    |  | In (A) | Nbre de modules |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------|
|                                                                                                                              | Auto/auto             | Vis/vis  | Courbe C - pour peigne HX <sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10 |  |        |                 |
| 10                                                                                                                           | 4 067 80              | 4 067 71 | Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)                                                          |  | 2      | 1               |
| 1                                                                                                                            | 4 067 81              | 4 067 72 |                                                                                                                        |  | 6      | 1               |
| 10                                                                                                                           | 4 067 82              | 4 067 73 |                                                                                                                        |  | 10     | 1               |
| 10                                                                                                                           | 4 067 83              | 4 067 74 |                                                                                                                        |  | 16     | 1               |
| 10                                                                                                                           | 4 067 84              | 4 067 75 |                                                                                                                        |  | 20     | 1               |
| 1                                                                                                                            | 4 067 85 <sup>1</sup> | 4 067 76 |                                                                                                                        |  | 25     | 1               |
| 10                                                                                                                           | 4 067 86 <sup>1</sup> | 4 067 77 |                                                                                                                        |  | 32     | 1               |
| <b>Courbe D - pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10</b> |                       |          |                                                                                                                        |  |        |                 |
| Adaptés aux courants d'appel générés lors du démarrage de moteurs de climatisation                                           |                       |          |                                                                                                                        |  |        |                 |
| 10                                                                                                                           | 4 068 08              | 4 068 01 |                                                                                                                        |  | 10     | 1               |
| 10                                                                                                                           | 4 068 09              | 4 068 02 |                                                                                                                        |  | 16     | 1               |
| 10                                                                                                                           | 4 068 10              | 4 068 03 |                                                                                                                        |  | 20     | 1               |
| 10                                                                                                                           | 4 068 11 <sup>1</sup> | 4 068 04 |                                                                                                                        |  | 25     | 1               |

1 : Connexion Auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Disjoncteurs courant continu p. 106

Offre photovoltaïque Legrand p. 150




## Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 4500 - 6 kA

courbe C - protection des départs



4 068 95



Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX<sup>3</sup> réf. 4 052 10

Caractéristiques techniques p. 89

Le disjoncteur Ph+N DX<sup>3</sup> 4500 - 6 kA répond au besoin de coupure jusqu'à 6 kA selon la norme EN 60947-2 si l'association avec un disjoncteur amont n'est pas admise. Lorsque la filiation est admise, la gamme DNX<sup>3</sup> 4500 répond à ce besoin

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

4500 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)

6 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)

Reçoivent les auxiliaires (p. 114)

N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables

2 types de connexion :

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

| Emb. | Réf.     |          | Uni + Neutre 230 V~                                                                                         |  | In (A) | Nbre de modules |
|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------|
|      | Auto/vis | Vis/vis  | Pour peigne HX <sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10 |  |        |                 |
| 1    | 4 068 75 | 4 068 61 |                                                                                                             |  | 1      | 1               |
| 1    | 4 068 76 | 4 068 62 |                                                                                                             |  | 2      | 1               |
| 1    | 4 068 77 | 4 068 63 |                                                                                                             |  | 3      | 1               |
| 1    | 4 068 78 | 4 068 64 |                                                                                                             |  | 4      | 1               |
| 1    | 4 068 79 | 4 068 65 |                                                                                                             |  | 6      | 1               |
| 10   | 4 068 81 | 4 068 67 |                                                                                                             |  | 10     | 1               |
| 10   | 4 068 83 | 4 068 69 |                                                                                                             |  | 16     | 1               |
| 1    | 4 068 84 | 4 068 70 |                                                                                                             |  | 20     | 1               |
| 1    | 4 068 85 | 4 068 71 |                                                                                                             |  | 25     | 1               |
| 1    | 4 068 86 | 4 068 72 |                                                                                                             |  | 32     | 1               |
| 1    | 4 068 87 | 4 068 73 |                                                                                                             |  | 40     | 1               |

| Emb. | Réf.     |          | Tripolaires 400 V~                                                       |  | In (A) | Nbre de modules |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------|
|      | Auto/vis | Vis/vis  | Pour peigne HX <sup>3</sup> optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10 |  |        |                 |
| 1    | 4 068 97 | 4 068 88 |                                                                          |  | 6      | 3               |
| 1    | 4 068 99 | 4 068 90 |                                                                          |  | 10     | 3               |
| 1    | 4 069 01 | 4 068 92 |                                                                          |  | 16     | 3               |
| 1    | 4 069 02 | 4 068 93 |                                                                          |  | 20     | 3               |
| 1    | 4 069 03 | 4 068 94 |                                                                          |  | 25     | 3               |
| 1    | 4 069 04 | 4 068 95 |                                                                          |  | 32     | 3               |

| Emb. | Réf.     |          | Tétrapolaires 400 V~                                                     |  | In (A) | Nbre de modules |
|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------|
|      | Auto/vis | Vis/vis  | Pour peigne HX <sup>3</sup> optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10 |  |        |                 |
| 1    | 4 069 15 | 4 069 06 |                                                                          |  | 6      | 3               |
| 1    | 4 069 17 | 4 069 08 |                                                                          |  | 10     | 3               |
| 1    | 4 069 19 | 4 069 10 |                                                                          |  | 16     | 3               |
| 1    | 4 069 20 | 4 069 11 |                                                                          |  | 20     | 3               |
| 1    | 4 069 21 | 4 069 12 |                                                                          |  | 25     | 3               |
| 1    | 4 069 22 | 4 069 13 |                                                                          |  | 32     | 3               |

Peignes HX<sup>3</sup> pour répartition optimisée p. 212

