


Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA

courbe C - protection des départs (suite)




4 078 46



Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX³ réf. 4 052 10



4 079 07



Association de produits Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX³ réf. 4 052 02

Caractéristiques techniques p. 89

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

6000 - NF EN 60898-1 - 400 V \sim (230 V \sim pour Uni + Neutre)

10 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim (230 V \sim pour Uni + Neutre)

Reçoivent les auxiliaires (p. 114)

2 types de connexion :

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Emb.	Réf.	Bipolaires 230/400 V \sim	
		Pour peigne HX³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel	
		Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 112)	
		Pouvoir de coupure en 230 V \sim : 25 kA selon EN 60947-2	
	Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
1	4 077 74	0,5	2
1	4 077 76	1	2
1	4 077 77	2	2
1	4 077 78	3	2
1	4 077 79	4	2
1	4 077 80	6	2
1	4 077 81	8	2
5	4 077 82	10	2
5	4 077 84	16	2
1	4 077 85	20	2
1	4 077 86	25	2
1	4 077 87	32	2
1	4 077 88	40	2
1	4 077 89	50	2
1	4 077 90	63	2

Emb.	Réf.	Tripolaires 400 V \sim	
		Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10	
		N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables	
	Auto/vis	Vis/vis	In (A)
1	4 078 43	4 078 36	6
1	4 078 44	4 078 37	10
1	4 078 45	4 078 38	16
1	4 078 46	4 078 39	20
1	4 078 47	4 078 40	25
1	4 078 48	4 078 41	32
		Pour peigne HX³ traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel	
		Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 112)	
	Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
1	4 078 21	1	3
1	4 078 22	2	3
1	4 078 23	3	3
1	4 078 24	4	3
1	4 078 25	6	3
1	4 078 27	10	3
1	4 078 29	16	3
1	4 078 30	20	3
1	4 078 31	25	3
1	4 078 32	32	3
1	4 078 33	40	3
1	4 078 34	50	3
1	4 078 35	63	3

Emb.	Réf.	Tétrapolaires 400 V \sim	
		Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10	
		N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables	
	Auto/vis	Vis/vis	In (A)
1	4 079 12	4 079 05	6
1	4 079 13	4 079 06	10
1	4 079 14	4 079 07	16
1	4 079 15	4 079 08	20
1	4 079 16	4 079 09	25
1	4 079 17	4 079 10	32
		Pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel	
		Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 112)	
	Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
1	4 078 90	1	4
1	4 078 91	2	4
1	4 078 92	3	4
1	4 078 93	4	4
1	4 078 94	6	4
1	4 078 96	10	4
1	4 078 98	16	4
1	4 078 99	20	4
1	4 079 00	25	4
1	4 079 01	32	4
1	4 079 02	40	4
1	4 079 03	50	4
1	4 079 04	63	4

Auxiliaires DX³ p. 114

