

Programme Céliane™

éclairage, balisage, sécurité, signalisation (suite)



0 676 55 + enjoliveur + plaque
Verre Piano 0 693 01



0 670 68 + enjoliveur + plaque
Cuir Pixel 0 694 51



0 676 51 + plaque
Béton Ciré 0 691 41

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 630
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Emb.	Réf.	Eclairage (suite)
1	0 676 55	Spot orientable S'installe au dessus d'un bureau, ou d'un plan de travail (cuisine, chambre...) Orientable au delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre Consommation 2,8 W Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures Livré avec enjoliveur chrome mat Se monte dans une boîte prof. 40 mm
1	0 676 52	Spot 3 W Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans une zone de circulation... Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre Consommation 2,4 W Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc
1	0 676 54	Spot pour escalier Permet de créer un éclairage directionnel, éclairage décoratif Installation conseillée : à 30 cm du sol Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini Peut être commandé par un inter standard ou électronique avec neutre, ou un inter auto avec neutre Consommation 2,2 W Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures
1	0 676 53	Balisage, sécurité Voyant de balisage autonome Alimentation 230 V Eclairage circulaire par LED bleu en mode veille S'allume automatiquement en cas de coupure (LED blanche) Autonomie 1 h maxi Livré avec enjoliveur opalescent avec bague titane
1	0 670 68	Lampe autonome débrosable Alimentation 230 V En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I) Extraction de la lampe par simple pression Autonomie : 2 h en utilisation
1	0 676 51	Voyant de signalisation Alimentation 230 V~ 2 niveaux de réglage lumineux Lampe sans entretien (LED) Livré avec 4 couleurs (orange, bleu, vert, rouge), porte-étiquette et un jeu de 10 pictogrammes pour repérage
1	0 670 93	Détecteur de balisage Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau Equipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs Champ de détection : 180° - Portée : 6 m

Programme Céliane™

commandes de volets roulants



0 676 06



0 676 08



0 676 01 + enjoliveur +
plaque 90° 0 666 61

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 630
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Emb.	Réf.	Prêts à poser Sans Fil : centraliser des volets
1	0 676 05	Permettent de commander 2 volets roulants électriques individuellement et simultanément depuis une commande Sans Fil Comprend : - 2 interrupteurs de volets avec neutre - 1 commande sans fil Possibilité d'ajouter autant d'interrupteurs, de volets et de commandes sans fil que souhaité Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs ○ Blanc ● Titane ● Aluminium
1	0 676 06	
1	0 676 07	
1	0 676 08	Prêts à poser Sans Fil : commande de volet supplémentaire Permettent de commander un volet roulant électrique Idéal pour compléter le prêt à poser centraliser des volets Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs ○ Blanc ● Titane ● Aluminium
1	0 676 09	
1	0 676 10	
10	0 676 01	Commandes de volets roulants 6 A - 250 V~ Interrupteur Pour la commande directe de moteur Commande volets roulants/stores/bannes
10	0 676 02	Poussoir Pour commande par boîtier d'automatisme
10	0 676 03	Poussoir pour commande directe de volets roulants



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
Voir p. 6