

Programme Mosaic™

poussoirs



Programme Mosaic™

interrupteurs spéciaux et commandes tactiles



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 944**
Compatibilité des commandes à voyant lumineux **p. 922**

Emb.	Réf.	Poussoirs 6 A - 250 V~
		Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
		Poussoirs - 1 module
10	0 770 30	○ Blanc
10	0 792 30	● Alu
10	0 787 14	○ Blanc antimicrobien
		Poussoirs - 2 modules
10	0 770 40	○ Blanc
10	0 792 40	● Alu
10	0 787 15	○ Blanc antimicrobien
		Poussoir contact NO à voyant à LED - 1 module
		A équiper d'un voyant (p. 662) Pour fonction témoin, les bornes du voyant sont libres de potentiel, utiliser le voyant réf. 0 676 88 (p. 662)
10	0 770 33	○ Blanc
		Poussoir inverseur - 1 module
10	0 770 31	○ Blanc
		Poussoir inverseur - 2 modules
10	0 770 41	○ Blanc
		Poussoirs inverseurs à voyant à LED - 1 module
		A équiper d'un voyant, pour fonction lumineux utiliser le voyant réf. 0 676 86 en 230 V ou réf. 0 676 87 en 12, 24 et 48 V (p. 662)
10	0 770 32	○ Blanc
10	0 792 32	● Alu
		Poussoirs inverseurs à voyant à LED - 2 modules
		A équiper d'un voyant, pour fonction lumineux utiliser le voyant réf. 0 676 86 en 230 V ou réf. 0 676 87 en 12, 24 et 48 V (p. 662)
10	0 770 42	○ Blanc
10	0 792 42	● Alu
10	0 787 16	○ Blanc antimicrobien
		Poussoir inverseur porte-étiquette - 2 modules
10	0 770 43	○ Blanc antimicrobien
		Poussoir inverseur à tirage - 2 modules
1	0 770 44	○ Blanc
		Cordon pour mécanismes à tirage
10	0 898 05	Longueur 1,5 m

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 944**
Tableau de charges **p. 922**

Emb.	Réf.	Interrupteur temporisé
		Commande d'éclairage (voir tableau de charges p. 922) ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction. Réglage de 25 s à 15 min Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit Installation 2 fils dans boîte 40 mm mini Équipé d'une LED intégrée Antiparasitage conforme à la norme EN 55022
1	0 784 20	○ Blanc
		Interrupteur horaire programmable
		Permet la commande par programmation de l'éclairage, du chauffage, de moteurs, de prises de courant (voir tableau de charges p. 922) Capacité 8 programmes hebdomadaires avec réserve de marche 20 h Dérogation temporaire ou permanente 1 contact inverseur - 16 A - 250 V~ cos φ = 1
1	0 784 25	○ Blanc
		Interrupteur à effleurement 10 AX
		Permet la commande de sources lumineuses ou autres (voir tableau de charges p. 922) d'un simple passage de la main à proximité de l'interrupteur Particulièrement adapté pour des applications en milieux médicalisés Possibilité d'associer jusqu'à 5 interrupteurs à effleurement pour commander un même circuit d'éclairage Livré avec voyant témoin à LED
1	0 766 66	○ Blanc antimicrobien
		Commandes tactiles
		Permettent la commande d'éclairage et autres par action tactile sur le mécanisme Idéal dans les zones d'hygiène soutenu Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur
		Interrupteur avec neutre
		Équipé d'un voyant témoin d'action à LED Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p. 922)
1	0 787 09	○ Blanc antimicrobien
		Poussoir contact NO/NF non alimenté
		Équipé d'un voyant d'action à LED et d'un voyant de retour d'information à câbler Particulièrement adapté à la commande de gâches ou de ventouses 12 et 24 V Alimentation : 12 V~ Consommation : 0,2 W Contact : 12 ou 24 V~, 5 A maxi
1	0 787 13	○ Blanc antimicrobien

Commandes d'éclairage, de variation radio Sans Fil **p. 604**