

# Programme Mosaic™

fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 920**

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Réf.	Signalétique lumineuse 230 V~
0 785 20	Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes Possibilité d'imprimer des étiquettes sur catalogue en ligne Pour papier d'impression standard ou transparent
0 785 21	<b>1 état - 2 modules</b> 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Signalétique à LEDs blanches Signalétique à LEDs bleues
0 785 24	<b>2 états - 2 modules</b> Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)
0 785 22	<b>1 état - 5 modules</b> Signalétique à LEDs blanches (1 W)
0 785 23	Signalétique à LEDs bleues (2,3 W)
0 785 11	<b>Détecteur de balisage</b> Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable Champ de détection 180° Portée 6 m 2 modules
0 785 12	<b>Voyant de balisage autonome</b> Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1 h) Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...) Possibilité de coupure par télécommande réf. 0 039 01 (p. 1092) 2 modules
0 785 01	<b>Voyants antimicrobiens</b> Pour fonctions témoin et lumineuse Livrés avec 4 étiquettes de couleur (rouge, orange, vert et bleu) 1 module Antimicrobien
0 785 51	<b>Simples</b> 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)
0 785 02	<b>Doubles</b> 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)

Réf.	Hublot de balisage
0 785 10	Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W 2 modules <input type="radio"/> Blanc
0 785 60	<b>Hublots</b> 2 modules <b>12-24 V~ / = - 0,6 W</b>
0 785 61	<input type="radio"/> Rouge
0 785 62	<input type="radio"/> Blanc
0 785 63	<input type="radio"/> Vert
0 785 63	<input type="radio"/> Bleu
0 785 70	<b>230 V~ (0,2 ou 1 W)</b>
0 785 71	<input type="radio"/> Rouge
0 785 72	<input type="radio"/> Blanc
0 785 73	<input type="radio"/> Vert
0 785 73	<input type="radio"/> Bleu
0 766 40	<b>Ronfleurs</b> Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules <b>8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA</b> <input type="radio"/> Blanc
0 766 41	<b>230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA</b> <input type="radio"/> Blanc
0 766 42	<b>Sonnerie à timbre électronique</b> Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V= - Conso : 5-9-17 mA 2 modules <input type="radio"/> Blanc

Supports universels lumineux **p. 893**

Etiquettes à imprimer sur **catalogue en ligne**

Alarme technique Programme Mosaic **p. 1117**

Solutions pour maisons de retraite et établissements de santé **p. 976**