


Espace Evolution

variateurs, commandes de volets roulants et de VMC




64095



64295









64220








64022

 Tableau de choix des plaques et boîtes d'encastrement p. 708 à 709
Tableau de charges des variateurs p. 703

Mécanismes livrés avec support, à équiper de plaques

Emb.	Réf.	Variateurs
1 1	 64095 64295	<p>Ecovariateur 2 fils sans Neutre Permet la commande et la variation de tous types de lampes : LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA Halogènes 230 V : 3 W à 400 W Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA Incandescent : 3 W à 400 W S'utilise : - en mode variation - en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction. Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (réf. 64010 et 64210), chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation</p> <p><input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Magnésium</p> 
1 1	 64096 64296	<p>Variateur basique 2 fils sans Neutre Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes : Halogène TBT à ballast ferro : 20 VA à 600 VA Halogène TBT à ballast électronique de type inductif : 20 VA à 600 VA Halogènes 230 V : 20 W à 600 W Incandescent : 20 W à 600 W Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 sec.) Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (réf. 64010 et 64210), chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation</p> <p><input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Magnésium</p> 
1	 64094	<p>Variateur pour ballast 1-10 V Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 1-10 V : 600 VA Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (réf. 64010 et 64210), chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation Fonction mémoire de niveau</p> <p><input type="radio"/> Blanc</p> 

Emb.	Réf.	Commande de motorisation pour volets roulants
1	64172	<p>Prêt à poser sans fil : centraliser des volets Permettent de commander 2 volets roulants électriques individuellement et simultanément depuis une commande Sans Fil Comprend : - 2 interrupteurs de volets avec neutre - 1 commande sans fil Possibilité d'ajouter autant de commande sans fil que souhaité Livré complet avec plaque et support</p> <p><input type="radio"/> Blanc</p>
1	64173	<p>Prêt à poser sans fil : commande de volets supplémentaire Permettent de commander un volet roulant électrique Livré complet avec plaque et support</p> <p><input type="radio"/> Blanc</p>
10 10	64020 64220	<p>Interrupteur Avec 3 positions fixes pour commande directe de moteur</p> <p><input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Magnésium</p> 
10 10	64021 64221	<p>Poussoir Pour commande de boîtier d'automatisme</p> <p><input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Magnésium</p> 
10	64023	<p>Commande pour VMC</p> <p>Interrupteur 2 positions sans arrêt Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée</p> <p><input type="radio"/> Blanc</p> 
10	 64022	<p>Poussoir VMC Poussoir 2 positions ouverture/fermeture de bouche hygrométrique</p> <p><input type="radio"/> Blanc</p> 

 Logiciel illiPro
Concevez et chiffrez vos offres d'appareillage électrique Arnould
A télécharger gratuitement sur www.legrand.fr > Professionnels > Logiciels métiers



 Commandes et branchement MyHOME
p. 558