

Boîtes simples pour appareillage 1 poste Sorties d'appiques

 Matière légèrement plus souple pour éviter la casse. les + produits		 Matière légèrement plus souple pour éviter la casse. les + produits		kit non monté 		kit non monté 			
Boîte simple Ø68 4 vis - prof. 40 mm Lot de 300 boîtes + Scie Cloche P16840 colisage 300		Boîte simple Ø68 4 vis - prof. 55 mm P16855 colisage 100		SA Ø54 prof. 40 mm + CF DCL Ø70 P25440 colisage 100		SA Ø54 + douille DCL E27 P25449 colisage 100		SA Ø40 prof. 40 mm + CF Ø53 sans DCL P24040 colisage 100	

Boîtes doubles pour appareillage 2 postes Boîtes triples pour appareillage 3 postes

 fourni avec séparateur courant fort/faible		 fourni avec séparateur courant fort/faible		 fourni avec séparateur courant fort/faible		 fourni avec séparateur courant fort/faible	
Boîte double Ø68 prof. 40 mm - entraxe 71 - horizontal P12871 colisage 20		Boîte double Ø68 prof. 40 mm - entraxe 71 - horizontal et vertical P12971 colisage 20		Boîte triple Ø68 prof. 40 mm - entraxe 71 - horizontal P13871 colisage 10		Boîte triple Ø68 prof. 40 mm - entraxe 71 - horizontal et vertical P13971 colisage 10	

<h3>Point de Centre</h3> cheminée fileté M6 pour accrochage 25kg Vis longue pour fixation boîte en faux plafond épais (2 BA13) kit non monté		KIT PtC Ø68 prof. 55 mm boîte + CF DCL + piton P26855 colisage 100		<h3>Boîte 32A Ø86 prof. 40 mm</h3> Boîte 32 A Entrées 1 x Ø32 + 3 x Ø20 + 1 x Ø16 P18640 colisage 25	
		KIT PtC Ø68 + douille DCL E27 P26859 colisage 100			

Couvercles de finition avec et sans DCL* Douille + fiche DCL Sortie de câble

 les + produits opercules pour fixation à vis sur toutes les boîtes cloison									 La fiche DCL permet un câblage définitif normalisé et de sécurité du luminaire (2 pôles + terre).			 livré avec serre-câble. Fixation par vis.		
CF Ø84 DCL universel P11084 colisage 100			CF Ø84 sans DCL universel P11184 colisage 50			CF Ø53 sans DCL pour SA Ø40 P11053 colisage 100			E27 (à vis) P11127 colisage 100			Fiche DCL seule P11004 colisage 100		
									10/20 A dim. 80x80 P11016			20/32 A dim. 100x100 P11032		

Lift Spot

Ø 60-82 mm, Hauteur 70 mm Polyamide, 25 % chargée fibre de verre, noire -20° C jusqu'à +120° C, à court terme jusqu'à +140° C ignifugeant VO, sans halogène, ampoule max. 50 W		 Installation sûre de spots halogènes encastrés. Convient pour plaque de plâtre, panneaux et plafonds acoustiques. Sécurité thermique et mécanique optimum Évite la surchauffe de la lampe et l'inflammabilité. Certifié TUV.		les + produits							
				<table border="1"> <tr> <th>Ø</th> <th>Colisage</th> <th>Référence</th> </tr> <tr> <td>Ø 60-82 mm</td> <td>100</td> <td>P11000</td> </tr> </table>		Ø	Colisage	Référence	Ø 60-82 mm	100	P11000
Ø	Colisage	Référence									
Ø 60-82 mm	100	P11000									