

Caractéristiques techniques

Gainables carrossables DC Inverter - Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) RÉFÉRENCE		Gainables carrossables DC Inverter - Mono 230 V - 50 Hz		
		3 500	4 300	5 200
		ARYG 12 LLT	ARYG 14 LLT	ARYG 18 LLT
DIMENSIONNEMENT et INSTALLATION				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	3 500 (900/4400)	4 300 (900/5400)	5 200 (900/5900)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 100 (900/5700)	5 000 (900/6500)	6 000 (900/7500)
Zone d'exploitation (u. int.)	m³/h	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1780	1910	2000
Pression dispo.	Pa	90	90	90
EER		3,33	3,23	3,21
COP		3,69	3,73	3,61
SEER		5,90	5,80	6,20
SCOP		4,00	3,90	4,10
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	25 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	58	60	58
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	47	49	50
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	63	64	65
Classe énergétique (froid)		A+	A+	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A	A+
Plage de fonctionnement Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Plage de fonctionnement Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
Dimensions (H x L x P) u. int.	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
u. ext.	mm	578 x 790 (+66) x 300	578 x 790 (+66) x 300	578 x 790 (+66) x 300
Poids u. int. / u. ext.	kg	19 / 40	19 / 40	23 / 40
OPTIONS DISPONIBLES				
Télécommande filaire	UTY-RVNYM	●	●	●
Télécommande filaire simplifiée	UTY-RSNYM	●	●	●
Télécommande infra-rouge	UTY-LRHYM	●	●	●
Sonde déportée	UTY-XSZX	●	●	●
Grille intelligente	UTD-GXSA-W	●	●	-
Grille intelligente	UTD-GXSB-W	-	-	●
Batterie électrique	BT 1500 S	●	●	●

Détails des références

UNITÉ INTÉRIEURE	ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
Code	873 412	873 414	873 418
UNITÉ EXTÉRIEURE	AOYG 12 LALL.UE	AOYG 14 LALL.UE	AOYG 18 LALL.UE
Code	872 112	872 114	872 118
ENSEMBLE	ARYG 12 LLT	ARYG 14 LLT	ARYG 18 LLT
Code	878 412	878 414	878 418

Gainables DC Inverter

Mono 230 V - 50 Hz

Tri 400 V + N - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) RÉFÉRENCE		Mono 230 V - 50 Hz				Tri 400 V + N - 50 Hz	
		6 800	8 500	9 400	12 100	10 000	12 500
		ARYG 24 LML	ARYG 30 LML	ARYG 36 LML	ARYG 45 LML	ARYT 36 LML	ARYT 45 LML
DIMENSIONNEMENT et INSTALLATION							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	6 800 (900 / 8 000)	8 500 (2 800 / 10 000)	9 400 (2 800 / 11 200)	12 100 (4 000 / 13 300)	10 000 (4 700 / 11 200)	12 500 (5 000 / 14 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	8 000 (900 / 9 100)	10 000 (2 700 / 11 200)	11 200 (2 700 / 12 700)	13 300 (4 200 / 15 500)	11 200 (5 000 / 14 000)	14 000 (5 400 / 16 200)
Zone d'exploitation (u. int.)	m³/h	600 / 1 100	980 / 1 950	980 / 2 100	1 020 / 2 250	970 / 1 850	1 070 / 2 100
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	2 470	3 600	3 800	6 750	6 200	6 750
Pression dispo.	Pa	150	150	150	150	150	150
EER		3,08	3,21	3,18	3,21	3,52	3,21
COP		3,54	3,73	3,61	3,61	3,90	3,61
SEER		6,20	5,90	5,70	Non concerné	5,80	Non concerné
SCOP		4,00	3,90	3,80	Non concerné	4,00	Non concerné
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	25 / 31	29 / 42	29 / 42	29 / 44	26 / 40	28 / 42
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	60	65	65	-	65	-
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	52	53	54	55	53	54
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	67	68	69	-	67	-
Classe énergétique (froid)		A++	A+	A+	Non concerné	A+	Non concerné
Classe énergétique (chaud)		A+	A	A	Non concerné	A+	Non concerné
Plage de fonctionnement Froid	°C	-10 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Plage de fonctionnement Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
Dimensions (H x L x P) u. int.	mm	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700	270 x 1 135 x 700
u. ext.	mm	578 x 790 (+60) x 315	830 x 900 x 330	830 x 900 x 330	1 290 x 900 x 330	1 290 x 900 x 330	1 290 x 900 x 330
Poids u. int. / u. ext.	kg	38 / 44	40 / 61	40 / 61	40 / 86	40 / 104	40 / 104
OPTIONS DISPONIBLES							
Télécommande filaire	UTY-RVNYM	●	●	●	●	●	●
Télécommande filaire simplifiée	UTY-RSNYM	●	●	●	●	●	●
Télécommande infra-rouge	UTY-LRHYM	●	●	●	●	●	●
Sonde déportée	UTY-XSZX	●	●	●	●	●	●
Batterie électrique	BT 2500	●	●	●	●	●	●
Batterie électrique	BT 5000	●	●	●	●	●	●

Détails des références

UNITÉ INTÉRIEURE	ARYG 24 LMLA.UI	ARYG 30 LMLE.UI	ARYG 36 LMLE.UI	ARYG 45 LMLA.UI	ARYG 36 LMLA.UI	ARYG 45 LMLA.UI
Code	873 010	873 026	873 027	873 020	873 019	873 020
PIQUAGES	PIQUAGE D200x4					
Code	809 803	809 803	809 803	809 803	809 803	809 803
UNITÉ EXTÉRIEURE	AOYG 24 LALA.UE	AOYG 30 LETL.UE	AOYG 36 LETL.UE	AOYG 45 LETL.UE	AOYG 36 LATT.UE	AOYG 45 LATT.UE
Code	872 007	872 008	872 010	872 011	872 001	872 002
ENSEMBLE	ARYG 24 LML	ARYG 30 LML	ARYG 36 LML	ARYG 45 LML	ARYT 36 LML	ARYT 45 LML
Code	878 018	878 025	878 026	878 027	878 007	878 008