

CASSETTES 600 X 600



VERSION
CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

RÉFÉRENCE		AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
DIMENSIONNEMENT ET INSTALLATION						
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	430 / 700	450 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	46	46	49	52	54
Dimensions (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Poids	kg	18	18	18	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾
OPTIONS DISPONIBLES						
Télécommande filaire*	UTY-RVNYM	•	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée*	UTY-RSNYM	•	•	•	•	•
Kit air neuf	UTZ-VXAA	•	•	•	•	•
DÉTAIL DES RÉFÉRENCES						
UNITÉ INTÉRIEURE		AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
Code - famille		858 607 83.70	858 609 83.70	873 212 83.70	873 214 83.70	873 218 83.70
FAÇADE		UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W
Code - famille		857 012 83.80	857 012 83.80	857 012 83.80	857 012 83.80	857 012 83.80
UNITÉ INTÉRIEURE + FAÇADE		AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
Code - famille		858 507 83.70	858 509 83.70	873 312 83.70	873 314 83.70	873 318 83.70

⁽¹⁾ avec accessoire fourni

*Prévoir une télécommande par unité intérieure

GAINABLES COMPACTS CARROSSABLES

VERSION
CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Pompe de relevage intégrée



Nous consulter



RÉFÉRENCE		ARYG 7 LLT.UI	ARYG 9 LLT.UI	ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
DIMENSIONNEMENT ET INSTALLATION						
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u. int.)	m ³ /h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾
OPTIONS DISPONIBLES						
Télécommande filaire*	UTY-RVNYM	•	•	•	•	•
Télécommande filaire simplifiée*	UTY-RSNYM	•	•	•	•	•
Télécommande infra-rouge	UTY-LRHYM	•	•	•	•	•
DÉTAIL DES RÉFÉRENCES						
UNITÉ INTÉRIEURE		ARYG 7 LLT.UI	ARYG 9 LLT.UI	ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
Code - famille		850 007 83.90	850 009 83.90	873 412 83.90	873 414 83.90	873 418 83.90

⁽¹⁾ Avec accessoire fourni

*Prévoir une télécommande par unité intérieure