



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	<p>Easypact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe EZC400 - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe EZC630 - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe INS500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe INV500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 3P: fixe CVS400 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe CVS400 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe CVS630 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe CVS630 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe EZC400 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe EZC400 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe EZC630 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe EZC630 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe INS320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe INS320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe INS500...630 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe INS500...630 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe INV320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe INV320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe INV500...630 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe INV500...630 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe NSX400 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe NSX400 horizontal installation</p> <p>1 3P: fixe NSX630 horizontal installation</p> <p>1 4P: fixe NSX630 horizontal installation</p>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Largeur	600 mm
Poids du produit	2,24 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------