





## Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	<p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p>

Description des pôles	1 3P: fixe CVS100...160 horizontal installation 1 3P: fixe CVS250 horizontal installation 1 3P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 3P: fixe NSX250 horizontal installation 1 3P: kit enfichable NSX100 à 160 horizontal installation 1 3P: kit enfichable NSX250 horizontal installation
-----------------------	--

## Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux	3 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Hauteur	200 mm
Poids du produit	2,015 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------