



### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
Description des pôles	1 3P: fixe NT06 à 10 vertical installation 1 4P: fixe NT06 à 10 vertical installation 1 3P: fixe NT12 vertical installation 1 4P: fixe NT12 vertical installation 1 3P: fixe NT16 vertical installation 1 4P: fixe NT16 vertical installation

### Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Nombre de modules verticaux	11 module(s): NT06 à 10, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NT06 à 10, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 11 module(s): NT12, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NT12, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 11 module(s): NT16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NT16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 12 module(s): NT06 à 10, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 17 module(s): NT06 à 10, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 14 module(s): NT12, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 17 module(s): NT12, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 14 module(s): NT16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
Hauteur	30 mm
Poids du produit	2,4 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------