



### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	Compact: fixe INS2000...2500 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS630b...1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INV2000...2500 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INV630b...1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe NS1600b - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: fixe NS2000 à 3200 - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 3P: fixe INS2000...2500 vertical installation 1 4P: fixe INS2000...2500 vertical installation 1 3P: fixe INS630b...1600 vertical installation 1 4P: fixe INS630b...1600 vertical installation 1 3P: fixe INV2000...2500 vertical installation 1 4P: fixe INV2000...2500 vertical installation 1 3P: fixe INV630b...1600 vertical installation 1 4P: fixe INV630b...1600 vertical installation 1 3P: fixe NS1600b vertical installation 1 4P: fixe NS1600b vertical installation 1 3P: fixe NS2000 à 3200 vertical installation 1 4P: fixe NS2000 à 3200 vertical installation

### Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Nombre de modules verticaux	16 module(s): INS2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INS2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): INS630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INV2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INV2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): INV630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): NS1600b, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NS2000 à 3200, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
Hauteur	200 mm
Poids du produit	2,9 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------