

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 03643

## Prisma P - plastron pour NSX 400/630 horizontal, 3P





## Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe

Produit installé	<p>Compact: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p>
------------------	---

Nombre de pôles	1 3P: platine de montage support: CVS400 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: CVS630 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,74 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------