



### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	BS
Type de produit ou de composant	Bloc de distribution

### Complémentaires

Support de montage	Face arrière pleine Face arrière rainurée Montant Prisma
Mode d'installation	Horizontale Verticale
Compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Spacial TeSys
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V AC
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	13 kA 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	169000000 A <sup>2</sup> .s
Section du jeu de barre	20 x 5 mm
Mode de raccordement	Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm Alimentation : cosse sertie 16...50 mm <sup>2</sup> Distribution : trous M6 (phase) , 13 x <= 50 mm <sup>2</sup>
Hauteur	235 mm
Largeur	470 mm
Profondeur	115 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IPxx B
Normes	NF EN 61439-2 EN/IEC 61439-1
Certifications du produit	ASEFA KEMA

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

---

Période

18 months

---