



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	BW
Type de produit ou de composant	Bloc d'alimentation
Équipement fournis	Avec raccordement
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	BW jeu de barres
Description des pôles	4P
Description du coffret/armoire	Cubicle : 650 mm Armoire : 600 mm Coffret : 600 mm Armoire : 850 mm
Produit installé	Interpact : INS250 horizontal installation Interpact : INV250 horizontal installation Easypact : CVS100...250 Compact : fixe NSX100...250 horizontal installation Fupact : INF100...160 Fupact : ISFT100...250
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P

Environnement

Degré de protection IP	IPxx B
Normes	NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
Certifications du produit	ASEFA KEMA

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.