



### Principales

Gamme	Linery
Nom du produit	BS
Type de produit ou de composant	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité par lot	Lot de 4

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P
Position du jeu de barre	Rear
Sens d'installation	Vertical
Description du coffret/armoire	Cubicle : 650 mm Armoire : 600 mm Coffret : 600 mm Gaine de coffret : 300 mm Gaine d'armoire : 300 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	15 kA (1 s) pour 450 mm entre centres 20 kA (1 s) pour 300 mm entre centres 25 kA (0.6 s) pour 300 mm entre centres (échelonné position) 25 kA (1 s) pour 225 mm entre centres (rear position)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	55 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	625000 kA <sup>2</sup> .s
Section du jeu de barre	32 x 5 mm
Longueur	1400 mm
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Épaisseur	5 mm

### Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA KEMA

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------