



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FC
Type de produit ou de composant	Bloc de distribution
Nombre d'appareils	4 (3P)
Équipement fournis	Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Prisma - P Compact
Produit installé	Fixe NSX100...250 par maneton vertical installation Fixe INS250 poignée rotative frontale directe vertical installation Fixe INV250 poignée rotative frontale directe vertical installation
Description des pôles	3P
Sens d'installation	Horizontal
Description du coffret/armoire	Cubicle : 650 mm
Support de montage	Sur disjoncteur
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	800 A à 40 °C
[Ipk] courant assigné de crête admissible	35 kA
I ² t à l'enclenchement	25000000 A ² .s
Courant admissible	800 A à 40 °C 725 A à 60 °C 675 A à 70 °C
Hauteur	250 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	130 mm
Masse du produit	6 kg
Couleur	Noir
Mode de raccordement	Alimentation : barres flexibles (phase) , 32 x 8 mm Sortie : kit enfichable (phase) , 4 départs

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA KEMA

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1005 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------

