



Principales

Gamme	Prisma
Type de produit ou de composant	Raccordement

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Jeu de barres Linergy
Description des pôles	4P
Description du coffret/armoire	Cubicle : 600 mm
Produit installé	Compact : NSX100...250 - contrôle: par maneton horizontal installation
[le] courant assigné d'emploi	250 A
Compatibilité de gamme	Prisma - P

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA KEMA

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.