


Fiche produit

Caractéristiques

04425

Raccordement reporté NS250 fixe/maneton 3P



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Montage de transfert de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Montage du raccordement de transfert
Description des pôles	3P
Installation description	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation Compact: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
Section du jeu de barre	20 x 3 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	150 mm
Largeur	350 mm
Poids du produit	4,04 kg

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------