04502

Profil Linergy pour jeu de barres vertical 630 A





Principales

Gamme	Linergy		
Nom du produit	LGY		
Type de produit ou de composantJeu de barres			
Description du jeu de barre	Linergy		

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Prisma - P	
Position du jeu de barre	Lateral Rear	
Sens d'installation	Vertical	
Description du coffret/armoire	Cubicle : 650 mm Cubicle : 650 + 150 mm	
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V	
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs	12 kV 3	
[le] courant assigné d'emploi	630 A	
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	<= 25 kA (1 s) pour 3 supports	
Courant admissible	680 A à 35 °C : <= IP31 590 A à 35 °C : > IP31	
Section du jeu de barre	32.5 x 42.5 mm	
Longueur	1720 mm	
Type de connexion avec le jeu de barres	Simple fente en T	
Pas de raccordement	Position de raccordement libre	

Environnement

Normes	NF EN 61439-2	
Certifications du produit	ASEFA KEMA	

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	ntal Produit Green Premium	
RoHS	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity	
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold	
Profil environnemental du produit	Disponible	
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques	

Contractual warranty

	J	
Période	18 mois	