



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	TB
Type de produit ou de composant	Barre plate de conducteur PE

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Prisma - P
Sens d'installation	Horizontal Vertical
Description du coffret/armoire	Cubicle
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	<= 40 kA (1 s) pour 3 supports (vertical position) <= 40 kA (1 s) (horizontal position)
Section du jeu de barre	25 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Épaisseur	5 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA KEMA

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.