



### Principales

Gamme de produits	Prisma Plus System G
Gamme	Prisma
Nom du produit	Pack
Type de produit ou de composant	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire
Installation du coffret	En saillie Flush with kit
Type de face avant	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Équipement fournis	Front plate

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret Pack : 550 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	Sur JdB principaux arrière conformément à NF EN 61439-2
In courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C conformément à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1 s) conformément à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA conformément à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre de modules	48
Matière du coffret	Boîtier : painted sheet steel
Information complémentaire	3 obturateurs fractionnables Une barre de mise à la terre Rails DIN pour appareils modulaires Plaques avant avec découpes Plaque presse-étoupe en plastique Plaques avant pleines supérieures et inférieures
Hauteur	480 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	157 mm
Couleur	Blanc RAL 9001

### Environnement

Degré de protection IP	IP31 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte EN/IEC 60529 IP30 avec porte
Degré de protection IK	IK08 avec porte IK07 sans porte EN/IEC 62262
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	IEC 62208 NF EN 61439-2

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

**Contractual warranty**

---

Période

18 mois

---