



Principales

Gamme de produits	Prisma
Gamme	Prisma
Nom du produit	Pack 250
Type de produit ou de composant	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire
Installation du coffret	En saillie Flush with kit
Type de face avant	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	21
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Équipement fournis	Platine Earthing kit Front plate Enclosure

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret Pack : 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	Sur JdB principaux arrière conformément à NF EN 61439-2
In courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C conformément à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1 s) conformément à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA conformément à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de rangées horizontales	5
Nombre de modules	48
Matière du coffret	Boîtier : painted sheet steel
Information complémentaire	Une barre de mise à la terre Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre Rails DIN pour appareils modulaires Plaques avant avec découpes Plaque presse-étoupe en plastique
Hauteur	1080 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	205 mm
Couleur	Blanc RAL 9001

Environnement

Degré de protection IP	IP31 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte EN/IEC 60529 IP30 avec porte
Degré de protection IK	IK08 avec porte IK07 sans porte EN/IEC 62262
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	IEC 62208 NF EN 61439-2

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

Contractual warranty

Période

18 months
