



### Principales

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produits               | Prisma Plus System G               |
| Type de produit ou de composant | Porte                              |
| Type de face avant              | Opaque                             |
| Équipement fournis              | Poignée<br>Serrure à clé (clé 405) |
| Quantité par lot                | Lot de 1                           |

### Complémentaires

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible                                |
| Numéro de clé                       | 405                                       |
| Description du coffret/armoire      | Coffret : 600 mm                          |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 21  |
| Matière du coffret                  | Handle : polyamide<br>Powder coated steel |
| Options couleur spéciale            | Oui                                       |
| Hauteur                             | 1080 mm                                   |
| Largeur                             | 600 mm                                    |
| Couleur                             | Blanc RAL 9001                            |

### Environnement

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Degré de protection IP | IP43                             |
| Degré de protection IK | IK08 conformément à EN/IEC 62262 |
| Normes                 | EN/IEC 61439-1                   |

### Caractéristiques environnementales

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental            | Produit Green Premium   |
| RoHS                              | Compliant - since 0818 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                             | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Profil environnemental du produit | Disponible  |
| Instruction fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques                              |

### Contractual warranty

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.