


Fiche produit Caractéristiques

08345 Gaine IP55 L300 19 modules





Principales		
Gamme	Prisma	
Nom du produit	Prisma G	
Degré de protection IP	IP55 avec porte	
Fonction produit	Porte Panneau arrière	
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit	
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension	
Installation du coffret	En saillie	
Type of front plate	Sans	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	19	
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10	
Équipement fournis	1porte pour coffret	

Complémentaires

Installation description	Gaine de coffret - largeur 300 mm	
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V	
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2	
Matière du coffret	Tableau arrière: feuille d'acier traité Porte: feuille d'acier traité	
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre	
Quantité du lot	Lot de 1	
Hauteur	1050 mm	
Largeur	300 mm	
Profondeur	260 mm	
Poids du produit	17,84 kg	
Finition de la surface	Mat Lisse	
Couleur	Blanc (RAL 9001)	

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Normes	CEI 62208 NF EN 61439-2 CEI 61439-1	
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	