



Principales

Design	Unica Top - Unica Class
Type de produit ou de composant	1 prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec éclipses
Standard de prise	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Courant assigné d'emploi	16 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur de la plaque	Aluminium

Complémentaires

Raccordements - bornes	Bornes sans vis
Section de câble	<= 4 mm ² (souple) <= 4 mm ² (rigide)
Capacité coupe-charge minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.6
Durée de vie électrique	10000 cycle (cos phi: 0.8)
Résistance d'isolement	> 5 MΩ @500 V
Tenue diélectrique	> 2000 V
Matière	Couvercle de mécanisme : ASA + PC
Quantité du lot	Blister : lot de 1
Normes	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000 SI 32
Certifications du produit	FR.ME63.B02375 AC
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante pour stockage	0...35 °C
Profondeur d'encastrement	27 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques