

Fiche produit Caractéristiques

14814

Multi9 - peigne - 4P - 63A - 24 modules - 16x27mm







Principales	
Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des lignes	3P + N
Length in 18 mm modules	24

Complémentaires

Nombre de voies	4 voies N + 3 P	
Configuration des pôles pour 1 voie	1 3P + N	
	1 4P	
Pas de raccordement	27 mm	
Type de connecteur	Dent	
Distance entre appareils	108 mm	
Marquage	N L1 L2 L3	
Isolement	Isolé	
Présentation du produit	Découpable	
[le] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C	
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA	
[Ui] tension d'isolement	620 V CA	
Mode d'installation	Horizontale	
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel	
Pas de 9 mm	48	
Largeur	430 mm	
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)	
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 NG125	
	Acti 9 Acti 9 C120	

Environnement

Normes	IEC 60664-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	

Jun 13, 2020

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois