



Principales

Type de produit ou de composantPoignée rotative	
Accessoire / type	Accessoires de contrôle
Couleur de poignée	Noir
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

Complémentaires

Mode d'installation	Extraire Fixe
Cadenassage de la commande rotative	3 cadenas maximum Verrouillable sur position 0 Cadenas sur position OFF
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade Latéral

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés ou sociétés auxquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.