



### Principales

Gamme de produits	Altira
Type de produit ou de composant	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Teinte de couleur de la plaque	Polar white (RAL 9003)

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré En saillie
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45 Cadre
Type d'interrupteur	2-way commutateur
Courant assigné d'emploi	16 A - 250 V AC
Commande	Doigt d'interrupteur
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	3 x bornes sans vis
Nombre de câbles	2 x 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 2 x 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC pour couvercle de mécanisme
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	28 mm
Masse du produit	0.028 kg

### Environnement

Normes	IEC EN 60669-1
Température de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante pour stockage	-15...60 °C
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Hydrogen peroxide (H2O2)
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------