



Principales

Gamme de produits	Altira
Type de produit ou de composant	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme
Type de blindage du câble	FTP
Type de prise informatique	RJ45 catégorie 6
Information additionnelle du système d'installation	Porte-étiquettes avec étiquette Volet rétractable
Teinte de couleur de la plaque	Polar white (RAL 9003)

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Destination du produit	Support de fixation Altira
Compatibilité de gamme	OptiLine 45 OptiLine 70 avec adaptateur Altira
Nombre de prise	1
Organisation du cablage	Paire torsadée écrantée
Protocole du port communication	PoE+ (Power over Ethernet)
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Traitement de surface	Non traité
Raccordements - bornes	Bornes auto-dénudantes
Compatibilité produit	Connecteur Actassi s-one
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	45 mm

Environnement

Certifications du produit	EC vérifié selon VDIB177x6Byy pour connecteur
Normes	RoHS compliant EN 60529 EN 62262 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 : 2011 IEC 60603-7-5 : 2010
Degré de protection IK	IK02
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Hydrogen peroxide (H2O2)
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

Période

18 months
