



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FH
Type de produit ou de composant	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	3P + N
Nombre de voies	16 voies pour départ, type : N + 3 L avec 9 mm pas 48 voies pour départ, type : N + L1 avec 9 mm pas 16 voies pour départ, type : 3 L avec 9 mm pas
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3 L1 L2 L3 N L1 L2 L3
Nombre total de modules de 18 mm	48

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	80 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V AC Ph/Ph 230 V AC Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Mode d'installation	Horizontale
Pas de 9 mm	96
Mode de raccordement	Connecteurs câble 16 mm ² souple Connecteurs câble 25 mm ² semi-rigide
Compatibilité de gamme	Acti 9 Clario
Compatibilité produit	DT40 DT60 DT40 Vigì Vigì TG40 Vigì TG60

Environnement

Normes	IEC 60439-1 IEC 60947-7
Tenue au feu	960 °C (30 s)
Niveau de pollution	3

Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.