

Fiche produit

Caractéristiques

21127

P25M Multi 9 - déclencheur voltmétrique - MX - 220..240Vca 50Hz



Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Déclencheur à émission de tension
Nom de l'appareil	MX
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-15: 3,3 A à 240 V CA 50/60 Hz
Tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Pas de 9 mm	4

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 P25M
[Ui] tension d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	92 mm
Largeur	37 mm
Profondeur	82 mm
Poids du produit	0,114 kg
Mode de raccordement	Connexion par borne - 1 câble(s) 1...2,5 mm ² - rigide Connexion par borne - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - souple Connexion par borne - 1 câble(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible avec embout Connexion par borne - 2 câble(s) 1...2,5 mm ² - rigide Connexion par borne - 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - souple Connexion par borne - 2 câble(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible avec embout
Couple de serrage	1,4 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CEBEC NEMKO FIMKO SEMKO DEMKO
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------