

Fiche produit

Caractéristiques

29364

MasterPacT - ComPacT - Platine de commande pour automatisme ACP 380/415VAC



Principales

Gamme de produit	ComPacT NS630b...1600 NSX400...630 ComPacT NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250
Gamme	ComPacT
Type de produit ou équipement	Plaque de contrôle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de verrouillage
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NS) disjoncteur ComPacT (ComPacT NSX) disjoncteur Masterpact (MasterPacT NT) disjoncteur Masterpact (MasterPacT NT) interrupteur-sectionneur Masterpact (MasterPacT NW) disjoncteur Masterpact (MasterPacT NW) interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	ACP
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA à 50/60 Hz 440 V CA à 60 Hz

Complémentaires

Appareillage inter-verrouillé	MasterPacT NW NSX400...630 NSX100...250 ComPacT NS630b...1600 ComPacT NS100...630 MasterPacT NT
Modes de sélection	Disjoncteur sur N Disjoncteur sur R
Type d'entrée	Contacts client demande volontaire de transfert vers la source R
Type de sortie	Contacts client: indication du fonctionnement en mode automatique ou stop
Accessoires associés	ComPacT NSX400 à 630 ComPacT NSX100 à 250 ComPacT NS630b...1600

Environnement

Degré de protection IP	IP20 connecteurs: se conformer à EN 60529 IP40 façade: se conformer à EN 60529 IP30 côté: se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	Façade: IK07 se conformer à EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,4 cm
Largeur de l'emballage 1	16,4 cm
Longueur de l'emballage 1	27,9 cm

Poids de l'emballage 1	2,568 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	16,174 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------