



Principales

Gamme de produits	SF'cl'ic
Type de produit ou de composant	Sectionneur de fusible
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	32 A
Classe de fusible	B
Taille du fusible	10,3 x 38 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	Bar'cl'ic
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0.75...10 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0.75...4 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0.5...6 mm ² souple Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0.75...4 mm ² souple
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Couple de serrage	2 N.m

Environnement

Normes	NF C 61-201
Certifications du produit	NF
Degré de protection IP	IP20
Niveau de pollution	3
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour stockage	-40...80 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------