

Fiche technique du produit 03259

Caractéristiques

Plastron pour tarif monobloc NSX250, L = 250 mm



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma G
Degré d'étanchéité IP	IP30
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	1x 4P : platine de montage support : INV100 vertical installation 1x 4P : platine de montage support : INV160 vertical installation 1x 4P : platine de montage support : INV200 vertical installation 1x 4P : platine de montage support : INV250 vertical installation 1x 4P : platine de montage support : NSX100 à 160 vertical installation 1x 4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
Position de montage	Superposé

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Normes	CEI 61439-1 NF C 15-100 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	600 mm
Largeur	300 mm
Poids	1.2 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc RAL 9001

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0750 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------