

Fiche produit Caractéristiques

A9A15219

Nom de l'appareil

Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca



Principales	
Type de transformateur	Transformateur de sûreté
Gamme	Acti 9
Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Fonction produit	Transformateur

ITR

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	12/24 V: +/-5 % en charge
	14/28 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale	25 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	10
Hauteur	89 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 4 mm²

Environnement

Environnement		
Normes	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742	
Certifications du produit	NF	
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option	
Température de fonctionnement	-2055 °C	
Température ambiante pour le stockage	-2580 °C	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₫Oui	

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois