

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9A26897

Acti9 - auxiliaire iOF+SD24 - commande signalisation par le haut pour Smartlink



### Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Contact double signal défaut ou ouvert/fermé communiquant
Nom de l'appareil	IOF+SD 24
Composition de contacts de signalisation	1F+1O
Courant nominal	2...100 mA: 24 V CC +/- 20 %
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 connecteur Ti24 Acti 9 Acti 9 iC40
[Ui] tension d'isolement	500 V se conformer à IEC 60664-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60664-1
Signalisation locale	Indicateur mécanique
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	88 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	25 g
Couleur	Blanc
Endurance électrique	20000 cycle se conformer à IEC 60947-5-4
Type de raccordement	Bornes à ressort terminal TI24 (haut) 2 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - souple Bornes à ressort terminal TI24 (haut) 2 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - rigide
Longueur de dénudage des fils	10 mm

### Environnement

Normes	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Labels qualité	CE
Degré de pollution	2 se conformer à IEC 60664-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60947-5-1
Humidité relative	93 % à 40 °C

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------