

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9C15414

Acti9, iATLm auxiliaire de commande par ordre maintenu 12...240VCA



### Principales

Range of product	Acti 9
Nom de l'appareil	IATLm
Fonction produit	Auxiliaire de commande à verrouillage
Tension circuit de commande	12...240 V CA 50/60 Hz maintenu

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande à distance	2 entrées pour interrupteur
Mode d'installation	Fixe, sur le côté droit de TL
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	1
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	69 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Bornes type tunnel câble 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide Bornes type tunnel câble 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide - avec embout Bornes type tunnel câble 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple Bornes type tunnel câble 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple - avec embout
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	1 N.m
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
Accessoires associés	ITL (16 A) ITL (32 A)

### Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Normes	EN/CEI 60669-2-2

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------