

Fiche produit

Caractéristiques

A9E15122

Acti9, iCME commutateur rotatif 2 directions pour circuits électroniques



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iCM
Fonction produit	Commutateur
Nom de l'appareil	ICME
Fonction de l'appareil	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Normes	EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 part 107 UL

Complémentaires

Maximum operating voltage	440 V
Type de commande	Poignée rotative 2 positions
Marquage	1 - 2
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	60 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Poids du produit	44 g
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	1000000 cycle
Endurance électrique	AC-21A: 200000 cycle
Type de raccordement	Bornes à cliquet 1,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	9 mm pour dessous connexion
Couple de serrage	1 N.m dessous

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
