

Fiche produit

Caractéristiques

A9E15541

Acti9, iERL extension pour relais inverseur iRLI
24VCA 10A 1F + 1O/F



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iERL
Fonction produit	Extension pour relais inverseur
Nom de l'appareil	IERL
Fonction de l'appareil	Extension pour relais inverseur
Composition de contacts de signalisation	1 C/O + 1 NO
Tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz




Complémentaires


[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 230 V CA (cos Phi = 1)
[Ui] tension d'isolement	250 V CA
Puissance au maintien	8 VA
Courant démarrage alimentation	8 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	88 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,112 kg
Couleur	Blanc
Endurance électrique	AC-21: 100000 cycle
Type de raccordement	Bornes type tunnel 0,5...6 mm ² Raccord par pince

Environnement

Normes	NF C 45-250 IEC 255
Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
