

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9E18070

Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V



### Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSSW
Fonction produit	Commutateur linéaire
Nom de l'appareil	ISSW
Fonction de l'appareil	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 &nbsp;F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Normes	CEI 60669-1 IEC 60947-5-1



### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Type de commande	Par maneton 2 positions
Marquage	0 - 1
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Endurance électrique	AC-22: 30000 cycle cos Phi = 0.8
Type de raccordement	Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

### Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Degré de pollution	3
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------