

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9E18332

## Acti9, iLL voyant lumineux simple blanc 12...48VCA/CC



### Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iLL
Fonction produit	Éclairage pilote modulaire
Nom de l'appareil	IIL
[Us] tension d'alimentation	12...48 V CA à 50/60 Hz 12...48 V CC

### Complémentaires

Fréquence de clignotement	2 Hz
Indicator light	1 LED blanc, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Partie supérieure: ProDis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

### Environnement

Normes	IEC 60947-5-1
Degré de protection IP	IP2 IPxx B
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------