



Principales

Application du disjoncteur	Distribution
Gamme de produits	ProDis
Gamme	Prodis
Nom du produit	DT40
Type de produit ou de composant Disjoncteur	
Nom abrégé d'appareil	DT40N
Description des pôles	3P + N
Nombre de pôles protégés	3
Position du pôle neutre	Gauche
Intensité assigné d'emploi	6 A
Type de réseau	AC
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	6000 A Icn conformément à EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50 Hz 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz entrephase et neutre 400 V AC 50 Hz entre phases
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	7.5 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 400 V AC 50 Hz 6000 A 100 % x Icu conformément à EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50 Hz
Classe de limitation	3 conformément à EN/IEC 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conformément à IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu deProDis barres	
Pas de 9 mm	6
Hauteur	81 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	78 mm
Masse du produit	322 g
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	20000 cycle
Description des verrouillages optionnels	Appareil de verrouillage à cadenas
Mode de raccordement	Bornes type tunnel, en aval souple fil(s) 0.33...10 mm ² max Bornes type tunnel, en aval rigide fil(s) 0.75...16 mm ² max Bornes type tunnel, en amont souple fil(s) 0.33...10 mm ² max Bornes type tunnel, en amont rigide fil(s) 0.75...16 mm ² max
Longueur de dénudage des fils	13 mm

Couple de serrage	2 N.m
Protection fuite à la terre	Bloc séparé

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1
Labels qualité	NF
Degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60529
Niveau de pollution	3 conformément à IEC 60947-2
Tropicalisation	2 conformément à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour stockage	-40...70 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 1310 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------