



Principales

Gamme	Acti 9 Clario Librio Prodis
Type de produit ou de composant	Déclencheur de sous-tension
Nom abrégé d'appareil	MN
Tension circuit de commande	220...240 V c.a. 50/60 Hz
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2
Compatibilité produit	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

Complémentaires

Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	82.5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne 1 câble(s) 2.5 mm ² souple Connexion par borne 1 câble(s) 2.5 mm ² rigide Connexion par borne 2 câble(s) 1.5 mm ² souple Connexion par borne 2 câble(s) 1.5 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Tropicalisation	2 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour stockage	-40...85 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

Période

18 months
